

Behandlung von Belgischer Blaustein

Belgischer Blaustein wird aufgrund seines Aussehens und seiner Eigenschaften vielfältig verwendet. Dieser dichte Kalkstein wird als Boden- oder Treppenbelag aber auch in Küche und Bad eingesetzt. Wie bei jedem Naturstein ist auch bei Blaustein die richtige Behandlung von Anfang an wichtig und sichert das gute Aussehen dieses zeitlosen Natursteins über viele Jahre.

Allgemeine Hinweise




Bitte beachten Sie, dass alle Kalksteine von säurehaltigen Substanzen wie Essig, Wein, Sekt, Zitronensaft, Ketchup, säurehaltigen Reinigern etc. angegriffen werden und matte Flecken bekommen.

Vermeiden Sie daher unbedingt den Kontakt dieser Stoffe mit polierten oder geschliffenen Oberflächen. Gleichfalls sollten Sie auf kratzende, schmirgelnde Topfreinigerschwämme und Scheuerpulver o.ä. verzichten.

Bauendreinigung



Um eine saubere und klare Oberfläche zu erhalten, sollten Sie eine Reinigung mit Lithofin MN Grundreiniger 1:5 verdünnt durchführen. Bürsten Sie die Reinigerlösung auf einer Teilfläche von ca. 4 m² ein (nicht eintrocknen lassen).



Eventuell etwas Wasser zugeben, nochmals bürsten und mit Wassersauger aufnehmen. Danach mit klarem Wasser nachwaschen.

△ Bitte beachten Sie, dass Zementschleierentferner säurehaltig sind und für polierte und geschliffene Oberflächen nicht geeignet sind. Beim Verfugen ist daher sorgfältiges Nachwaschen mit Wasser notwendig.

Zusätzliche Pflegeleichtausrüstung

Die hohe Dichte von Blaustein verhindert das übliche satte Imprägnieren. Besonders fleckgefährdete Bereiche wie zum Beispiel Küchenarbeitsplatten sollten dennoch geschützt werden.



Tragen Sie Lithofin FLECKSTOP >W< sehr dünn auf und reiben Sie die Imprägnierung mit einem Tuch ein bis die Oberfläche trocken ist. Wiederholen Sie die Schutzbehandlung alle 1 bis 2 Monate.

△ **Wichtig:** Imprägnierungen dürfen nur auf vollständig ausgetrockneten und sauberen Flächen verarbeitet werden. Das Anlegen einer Probefläche wird empfohlen.

Regelmäßige Pflege



Bei normaler Beanspruchung genügt es, wenn Sie den Belag regelmäßig feucht wischen. Geben Sie dem Wischwasser Lithofin MN Wischpflege* bei - so reinigen und pflegen Sie in einem Arbeitsgang.

Stark fettlösende Mittel, auslaugende Schmierseifen eignen sich nicht zur Dauerpflege. Zur Auffrischung und Erhaltung polierter Flächen empfehlen wir, gelegentlich (ca. jedes 4. Mal statt Wischpflege*) eine Tasse Lithofin MN Glanzpflege ins Wasser zu geben.

△ Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D3.20as)

*in der Schweiz: Lithofin MN Wash & Clean

Ref. 43020 Stand 3.20as

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen das
LITHOFIN-Service-Telefon: 07024 9403-20



LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei:

Die professionelle Lösung

Herstellung und Vertrieb: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · E-Mail: info@lithofin.de · www.lithofin.de
Vertrieb für Österreich: ARDEX Baustoff GmbH · 3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · E-Mail: office@ardex.at · www.lithofin.at
Vertrieb für die Schweiz: LITHOFIN Schweiz AG · 5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18-50 · E-Mail: info@lithofin.ch · www.lithofin.ch